

Linder Arkip 530 BR



Längd: 530 cm, bredd: 214 cm, vikt 610 kg, rek hk: 70-100, max antal pers: 6

Honda BF100

Testresultat 2 personer			
Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
Tomgång(750)	2,1	0,9	0,42
1000	3,1	1,4	0,46
1500	4,7	2,7	0,57
2000	5,9	5,4	0,92
2500	7,1	7,8	1,1
3000	13,2	8,1	0,61

Bränsleförbrukning			
Varv/minut	Fart i knop	Liter/h	Liter/sjömil
3500	18,6	10,8	0,58
4000	23,1	15,9	0,69
4500	26,6	18,5	0,7
5000	30,2	23,5	0,78
5500	34,2	28,3	0,83
Max 6050	37,95	37,2	0,98

Testfakta	
Propeller	3 blad 13x19" aluminium
Temp (luft)	13 grader
Temp (vatten)	13 grader
Testdatum	181004
Testplats	Tingsryd

Motorfakta	
Motortyp	OHC - 4 cylindrar
Cylindervolym cm³	1496cc
Max effekt, hk (KW)	100 (73,6)
Bränslesystem	Programmerad Bränsleinsprutning
Riggglängd/Mont.höjd	Lång/3:e mont.hålet
Torrsvikt, kg	166kg (L)

Linder Arkip 530 BR



Length: 530 cm, Width: 214 cm, weight: 610 kg, rec HP: 70-100, max no of people: 6

Honda BF100

Test result 2 persons							
Fuel consumption				Fuel consumption			
RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile	RPM	Speed in knots	Liter/h	Liter/nautic mile
Idling(750)	2,1	0,9	0,42	3500	18,6	10,8	0,58
1000	3,1	1,4	0,46	4000	23,1	15,9	0,69
1500	4,7	2,7	0,57	4500	26,6	18,5	0,7
2000	5,9	5,4	0,92	5000	30,2	23,5	0,78
2500	7,1	7,8	1,1	5500	34,2	28,3	0,83
3000	13,2	8,1	0,61	Max 6050	37,95	37,2	0,98

Test facts		Motor facts	
Propeller	3 blade 13x19" aluminium	Motor type	OHC - 4 cylinders
Temp (luft)	13 ° C	Cylinder volume cm ³	1496cc
Temp (vatten)	13 ° C	Max power, HP (KW)	100 (73,6)
Test date	181004	Fuel system	Programmed fuel injection
Test site	Tingsryd	Rigging length/Mount height	Long/3:e mount.hole
		Dry weight:, kg	166kg (L)

Linder Arkip 530 BR



Länge: 530 cm, Breite: 214 cm, Gewicht 610 kg, rek PS: 70-100, max anzahl pers: 6

Honda BF100

Testfakten 2 personen							
Kraftstoffverbrauch				Kraftstoffverbrauch			
U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile	U/min	Geschwindigkeit in knoten	Liter/ Stunde	Liter/ nautische Meile
Im Leerlauf(750)	2,1	0,9	0,42	3500	18,6	10,8	0,58
1000	3,1	1,4	0,46	4000	23,1	15,9	0,69
1500	4,7	2,7	0,57	4500	26,6	18,5	0,7
2000	5,9	5,4	0,92	5000	30,2	23,5	0,78
2500	7,1	7,8	1,1	5500	34,2	28,3	0,83
3000	13,2	8,1	0,61	Max 6050	37,95	37,2	0,98

Testfakten		Motorfakten	
Propeller	3 Blatt 13x19" aluminium	Motortyp	OHC - 4 Zylinder
Temp (luft)	13 °C	Zylindervolumen cm³	1496cc
Temp (Wasser)	13 °C	Max Motorsleistung, PS (KW)	100 (73,6)
Testdatum	181004	Kraftstoffsystem	Programmierte Kraftstoff-einspritzung
Testseite	Tingsryd	Rigglänge/Mont.höhe	Lang/3:e mont.Löche
		Trockengewicht, kg	166kg (L)